



RAVENOL HLS SAE 5W-30:

Es un aceite de motor sintético de baja fricción con tecnología **CleanSynto** PARA MOTORES A GASOLINA Y DIESEL, para automóviles de pasajeros con y sin turbocargador de inyección directa.

Minimiza de la fricción, el desgaste, la abrasión y el **consumo** de combustible. Posee excelentes características de arranque en frío. Intervalos de cambio de aceite extendidos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Las excelentes características de **arranque en frío** proporcionan una seguridad óptima del lubricante en la fase de funcionamiento en frío.

Debido a la notable **economía** de combustible, RAVENOL HLS SAE 5W-30 contribuye a reducir las emisiones de contaminantes y proteger el **medio ambiente**.

RAVENOL HLS SAE 5W-30 impide el restablecimiento de partículas de hollín diesel en el filtro.

API SN / CF, ACEA C3

Aprobaciones

MB-Freigabe 229.52, MB-Freigabe 229.51, BMW Longlife-04, GM dexos2 (número de licencia GB2C0711081)

Practicado y probado en áridos con relleno.

MB 229.31, VW 502 00/505 00/505 01, Fiat 9.55535-S3, Chrysler MS-11116, MS-11106

Homologado por:

Volkswagen/Audi/Skoda

Mercedes-Benz

BMW